



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® BUCK CUT 4C

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU
A S OCHRANOU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® BUCK CUT 4C

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU
A S OCHRANOU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL A5023

MATERIÁL

Podšívka

15G HPPE (vysoce výkonný polyetylen) + uhlíkové vlákno
+ spandex

Máčení
Tloušťka

polyuretan (šedý), polomáčené
1,1 ± 0,2 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

120 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

N/A

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	45x26x24	45x26x24	45x26x24	45x26x24	45x26x24	-	-
Karton (cbm)	-	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281	-	-


Karton (cbm)

HMOTNOST

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	4,80	5,20	5,50	6,20	6,50	-	-
Jednotka (g)	-	32,0	35,0	38,0	43,0	46,0	-	-

Jednotka (g)



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	7,80	8,00	8,20	9,60	9,80	-	-
Šířka lemu (C)	-	7,60	7,80	8,00	8,40	8,60	-	-
Šířka dlaně (D)	-	9,00	9,40	9,60	10,1	10,9	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Vysoce odolný ESD protiřezný úplet polomáčený v polyuretanu.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4

4

4

2

C

skóre

> 8.000

10 - 20

> 75

60 - 100

10 - 15

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
na antistatické vlastnosti

EN 16350



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ESD protiřezné rukavice
- odolný úplet (odolnost proti řezu 4C)
- ARDON® design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
 - reflexní logo výrobce
- kompatibilní s dotykovými obrazovkami
- dostupné také v provedení bez polyuretanu = PROOF CUT 4C (nezanechává otisky)
- dostupné také v provedení s polyuretanovým máčením pouze na konečcích prstů = LEO CUT 4C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5023/06
A5023/07
A5023/08
A5023/09
A5023/10

EAN

8592390181053
8592390181060
8592390181077
8592390181084
8592390181091

BARVA LEMU

fialová
žlutá
zelená
oranžová
modrá



TECHNICKÝ LIST