



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## PAB WH1-0

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## PAB WH1-0

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM

ARTIKL

D1076

MATERIÁL

ABS

BARVA

bílá, Hi-Viz žlutá, oranžová, červená, modrá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

**D1077** náhradní zorník k přilbě WH1-0 a WH1-C

**D1078** náhradní čelový potní pásek k přilbě WH1-0 a WH1-C

**D1081** náhradní podbradní pásek k přilbě WH1-0 a WH1-C

### POPIS

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6 - ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje přístup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplotě od -30 °C do +50 °C. 4 - bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlžení a oděru. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC.

**Životnost až 10 let.**



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizované normy:

- EN 397:2012+A1:2012:** Průmyslové ochranné přilby
- EN 166:2001:** Osobní prostředky k ochranně očí
- EN 14458:2018:** Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0497 (CSI S.p.A, Viale Lombardia 20/B, 20021, Bollate, Italy), číslo certifikátu DPI/0497, dne 24. 11. 2022 a DPI/0497/903 ze dne 17.2.2022.

**DIN EN 60079-32-2:2015:** Výbušné atmosféry

Testováno SIQ Ljubljana číslo akreditace LP-009 (Mašera - Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija) číslo testovacího protokolu Tex358.1/23, ze dne 6.11.2023.

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	20 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	10 kg
<b>ROZMĚR KARTONU</b>	0,142 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení změníte seřízením upevňovacího pásu v zadní části helmy. Skořepina přilby se čistí teplou vodou s použitím malého množství saponátu. Náhlavní vložky přilby se čistí vlažným roztokem slabě koncentrovaného saponátu, dobře se propláchnou vodou a nechají se vyschnout. Potítka se čistí desinfekčním a čistícím přípravkem, při zvýšeném znečištění doporučujeme potítka vyměnit. Výrobek skladujte na suchém a čistém místě při normální pokojové teplotě a v neznečištěném prostoru. Pro dlouhodobé skladování doporučujeme použít původní obal přilby, rovněž tak i pro přepravu. Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo jinak poškozená.