TECHNICKÝ LIST

V6000

Ochranné brýle

Objednávkové číslo: **E4022**

Zorník:	**čirý**
Materiál- zorník:	**polykarbonát**
Materiál- straničky:	**nylon**

Designové ochranné brýle s oranžovými nylonovými straničkami s šedými měkkými koncovkami, díky kterým tyto brýle dokonale padnou a nesklouzávají, jsou ideální kombinací módního vzhledu, pohodlí a funkčnosti. Díky nastavitelné délce i sklonu straniček tyto ochranné brýle dokonale padnou každému uživateli. Velký čirý polykarbonátový zorník, vyrobený z jednoho kusu, chrání proti UV záření, je v nemlživé úpravě, odolný proti poškrábání, odolává nárazu částic o malé energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C) a zaručuje maximální ochranu.

	Nastavitelná délka straniček	**-**	**ANO**
	Nastavitelný sklon straniček	**-**	**ANO**
	Nemlživý zorník	**-**	**ANO**
	Úprava proti poškrábání	**-**	**ANO**

<u>Zorník čirý, UV, 2-1.2 1 FT O</u>

Typ filtru:	**2**	**UV filtr**
Číslo odstínu:	**1.2**	**čirý zorník**
Optická třída:	**1**	**permanentní nošení**
Mechanická odolnost:	**FT**	**odolné nárazům částic o nízké energii i při extrémních teplotách**
Typ zorníku:	**O**	**původní zorník**

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 166:2001: Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.
EN 170:2002: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu CE 749754, dne 26. 8. 2021.

Počet kusů v kartonu:	**250 ks**
Počet kusů v krabičce:	**10 ks**
Dílčí balení:	**1 ks**
Hmotnost kartonu:	**13 kg**
Rozměr kartonu:	**0,103 m^3**

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách -5°C až +55°C, při relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzinu a rozpouštědel. Doporučuje se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, navlhčenou slabě koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzín, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz