



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] XLIGHT BLUE ESD 01

PRACOVNÍ PĚŠAČKA



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® XLIGHT BLUE ESD O1

PRACOVNÍ POLOBOTKA

ARTIKL G3397

MATERIÁL

Svršek
Podšívka
Podešev
Tužinka
Planžeta
Stélka

Prodyšná textilie / TPU
Laminovaná prodyšná textilie typu MESH
EVA/ guma, lepená technologie

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

| | 36-40 | 41-44 | 45-48 | - |
|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|---|
| Karton V x Š x H (cm) | 32,5 x 41,5 x 54,5 | 34 x 44,5 x 57 | 36,5 x 48,5 x 62 | - |
| Karton (cbm) | 0,074 | 0,086 | 0,110 | - |

| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Délka vnitřní stélky mm | - | 239 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 298 | 300 | 313 | 320 | - | - | - |
| Délka chodidla cm | - | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,3 | 29,5 | 30,8 | 31,5 | - | - | - |

POPIS

Ultralehká pracovní polobotka sportovního střihu se svrškem z šedé prodyšné textilie s potiskem.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012

EN61340-5-1:2016

Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

Druh a stupeň ochrany: O1 SRC ESD

| Kategorie | EN ISO 20347 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | ✓ | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | ✓ | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3397/36 | 8592390165565 | 9,40 | 0,940 |
| G3397/37 | 8592390165572 | 9,45 | 0,945 |
| G3397/38 | 8592390165589 | 9,50 | 0,950 |
| G3397/39 | 8592390165596 | 9,55 | 0,955 |
| G3397/40 | 8592390165602 | 9,60 | 0,960 |
| G3397/41 | 8592390165619 | 9,65 | 0,965 |
| G3397/42 | 8592390165626 | 9,70 | 0,970 |
| G3397/43 | 8592390165633 | 9,75 | 0,975 |
| G3397/44 | 8592390165640 | 9,85 | 0,985 |
| G3397/45 | 8592390165657 | 9,90 | 0,990 |
| G3397/46 | 8592390165664 | 9,95 | 0,995 |
| G3397/47 | 8592390165671 | 10,00 | 1,000 |
| G3397/48 | 8592390165688 | 10,10 | 1,010 |





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST