



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® GRINDLOW 02

PRACOVNÍ PĚŠICE



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] GRINDLOW O2

PRACOVNÍ PĚŠAČKA

ARTIKL G3398

MATERIÁL

Svršek

ACTION NUBUK - hověžinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní úprava / textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

PU/ guma, dvousložkový nástřik

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39
31.5 x 41.5 x 61.5

40-43
33.5 x 43.5 x 61.5

44-48
37 x 43.5 x 64

Karton (cbm)

0,0804

0,0896

0,103

Velikost EUR

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Délka vnitřní stélky mm

-	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Délka chodidla cm

-	23,2	23,8	24,5	25,2	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	29,2	29,8	30,5	31,2	-	-	-
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---

POPIS

Pracovní obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK - hověžinové useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní úpravou a z textilie. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teplu do 300°C.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

Druh a stupeň ochrany: O2 SRC HRO

Kategorie	EN ISO 20347	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3398/36	8592390162519	11.05	1.105
G3398/37	8592390162526	11.10	1.110
G3398/38	8592390162533	11.45	1.145
G3398/39	8592390162540	11.85	1.185
G3398/40	8592390162557	12.55	1.255
G3398/41	8592390162564	12.95	1.295
G3398/42	8592390162571	13.25	1.325
G3398/43	8592390162588	13.90	1.390
G3398/44	8592390162595	14.50	1.450
G3398/45	8592390162601	14.80	1.480
G3398/46	8592390162618	15.10	1.510
G3398/47	8592390162625	15.60	1.560
G3398/48	8592390162632	17.10	1.710



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST